

ACRILT

Opaca/Satinata/Lucida



DESCRIZIONE DEL PRODOTTO:

Vernice all'acqua trasparente specifica per superfici murali.

COMPOSIZIONE:

Resine acriliche speciali non ingiallenti ed additivi vari, in emulsione acquosa.

ASPETTO

Liquido

CONSUMO:

0,15 – 0,20 kg/mq

CONFEZIONI:

1 – 5 – 20 litri

ESSICCAZIONE:

Fuori polvere: 1 ora
Secco al tatto: 4 ore
Secco in profondità: 12 – 24 ore

(dati riferiti a 20° C e 65% di U.R.) i tempi di essiccazione dipendono strettamente dalle condizioni di umidità e di temperatura.

SOVRAPPLICAZIONE:

2 - 4 ore

APPLICAZIONE:

Diluire il prodotto 1:1 con acqua, applicando una o più passate in funzione della finitura desiderata. Acrilt può essere applicata a pennello, rullo o spruzzo avendo cura di creare un film uniforme privo di colature. Non operare mai con temperature inferiori a + 5 °C e per lo stoccaggio conservare in recipienti ben chiusi e al riparo dal gelo.

IMPIEGO:

Film plastico protettivo, non ingiallente, antiblocking, dall'aspetto opaco/satinato/lucido, resistente agli urti, ai lavaggi, ai cicli climatici stressanti, impermeabile all'acqua di buona elasticità e durezza adatto anche per supporti fortemente alcalini (cemento, calcestruzzo, gesso, ecc.) Acrilt può anche essere aggiunta alle normali pitture all'acqua per renderle più lavabili e resistenti. Largamente utilizzato quale vernice antispolvero per pavimenti in cemento, opportunamente diluita 1:3 con acqua.

I dati e le notizie sopra riportati, si basano su nostri precisi studi ed esperienze. Poiché le condizioni di impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle nostre possibilità di controllo, non possiamo assumerci alcuna responsabilità in relazione ai risultati ottenuti. Si raccomanda in ogni caso di voler esaminare l'idoneità del prodotto mediante prove campione preliminari.

Rev. Luglio 2024