

## Scheda Tecnica

### AC Putzgrund Mittel

Fondo di ancoraggio strutturato, tinteggiabile, ideale per rivestimenti sintetici e minerali. Granulometria media 0,3 mm, conferisce una finitura mediamente ruvida che migliora l'aggrappaggio dei successivi rivestimenti a spessore e intonachini della linea Miropan-Putz. Utilizzabile su intonaci con microcavillature, purchè di tipo statico e non termoplastiche. Per interni ed esterni.



**Dati Tecnici:** **Peso specifico:** 1,6 kg/l

I parametri indicano valori medi. I nostri prodotti contengono materie prime naturali per cui è possibile che nelle singole consegne determinati valori presentino minimi scostamenti i quali comunque non pregiudicano le qualità specifiche del prodotto.

**Colore:** Bianco.  
Tinteggiabile con il sistema ALLFAcolor.  
Verificare l'esattezza della tinta prima di iniziare l'applicazione. Reclami relativi alla tinta inoltrati dopo l'applicazione non possono essere accettati.

**Confezioni:** 7 e 25 litri.

**Caratteristiche:** Dispersione acquosa con combinazione di resine acriliche, silicatiche e silossaniche. Di facile applicazione, idrorepellente, traspirante; grazie all'ottimo potere coprente è sempre utilizzabile prima di successive finiture con forte contrasto cromatico, garantendo anche un ottimo potere aggrappante.

**Campi di impiego:** Putzgrund Mittel è adatto per tutti i tipi di rivestimenti strutturati di qualsiasi natura (sintetici, minerali o silossanici). Particolarmente indicato per l'applicazione di un rivestimento minerale su un supporto portante preverniciato con prodotti sintetici. Utilizzabile in tutti gli ambienti interni ed esterni.

**Stoccaggio:** I prodotti sono confezionati in idonei imballi. Ogni confezione è specificamente etichettata e riporta il codice di produzione. I prodotti devono essere tenuti al fresco, ma al riparo dal gelo, nelle confezioni originali ben chiuse. Il periodo di stabilità in queste condizioni è di un anno.

**Diluizione:** Pronto all'uso. In caso necessità diluire con max. il 5% di acqua.

**Essiccazione:** Con una temperatura dell'aria e del supporto pari a + 20° C e 65% di umidità relativa, è sovrapplicabile dopo circa 3-4 ore. Essiccazione completa dopo circa 12 ore. Temperature fredde e umidità più elevate comportano un periodo di essiccazione più lungo.

**Consumo:** Circa 200-250 ml/m<sup>2</sup> per mano, corrispondente ad una resa di circa 4-5 m<sup>2</sup>/l.  
Per un calcolo preciso si consiglia di eseguire una prova pratica sul cantiere.

**Temperatura di applicazione:** Non inferiore a + 5 °C (ambiente, supporto, prodotto) durante l'applicazione e l'essiccazione.

## AC Putzgrund Mittel

---

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Preparazione del supporto:</b>          | Il supporto deve essere pulito, asciutto, solido e portante, privo di efflorescenze, muffe, pellicole lucide ed agenti distaccanti. Intonaci nuovi devono essere lasciati maturare per almeno tre settimane. L'umidità residua ammessa deve essere inferiore al 5%. Può essere applicato su supporti prepitturati o priverestiti, su cemento, laterogesso e derivati. Per maggiori informazione e dettagli operativi consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica. |
| <b>Sistemi e modalità di applicazione:</b> | Mediante rullo o pennellessa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Pulizia degli attrezzi:</b>             | Subito dopo l'uso con acqua.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Composti organici volatili:</b>         | Valore limite UE del COV contenuto in questo prodotto (Cat.1/a): 30 g/l. Contenuto di COV max. 20 g/l.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Avvertenze:</b>                         | Vedere etichetta o relativa Scheda di Sicurezza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Indicazioni per lo smaltimento:</b>     | Dopo l'utilizzo non disperdere i contenitori nell'ambiente. Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione locale/nazionale. Conferire i contenitori con residui di prodotto liquido ai punti di raccolta rifiuti per pitture e smalti. Smaltire residui di prodotto indurito nei punti di raccolta di sfridi/materiali edili.                                                                                                                       |
| <b>Aggiornamento:</b>                      | Marzo 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

La presente scheda tecnica non può trattare tutti i problemi che possono presentarsi nella pratica, quindi non ha carattere vincolante e non costituisce una garanzia. L'applicatore in ogni caso è tenuto a valutare il lavoro a regola d'arte considerando la natura e le condizioni del supporto e l'idoneità del prodotto. Nel dubbio va richiesto il servizio di consulenza tecnica pratica di ALLIGATOR.